

MIET MICH



Preisliste

bis 10 m³ Betonpumpen

inkl. Bedienung und 50 m Schlauch

(Verarbeitungszeit 2,5 Std. jede weitere Std. € 75) € 350,00

jeder weitere m³ Beton pumpen

€ 15,00

jeder weitere m Schlauch

€ 4,00

Endreinigung

€ 50,00

Nacht-, Sonn- u. Feiertagszuschlag

nach Vereinbarung

Baustellenbesichtigung

kostenlos bei Auftrag

sonst 170 € (immer zuzügl. An- u. Abfahrt)

Stellung von zusätzlichen Personen

€ 56,50 / Stunde

Zement für Schlempe (für Schläuche)

€ 3,75 / Sack

An- u. Abfahrt:

pro km

€ 0,75

Monteur je 15 min.

€ 11,25

**Stornierung der Bestellung am Einsatztag
oder vergebliche Anfahrt**

€ 350,00

Als Grundlage zur Abrechnung gilt die bestellte Anwesenheit (Ankunft Baustelle – Abfahrt Baustelle) der Betonpumpe auf der Baustelle

Alle Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:

1. mind. 2 Hilfskräfte zum Auf- u. Abbauen der Schläuche

2. Frischwasser mit Beuko oder Gardena Anschluss.

3. Geeigneter Reinigungsplatz für Pumpe und Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle

Idealer Beton: 8 oder 16 er Rundkorn, C25/30, F3, ÜK1, WA, XC4, XF1, XA1 plus Flugasche

Die Vermietung der Betonpumpe erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen

Alle Preise zuzügl. 19 % MwSt.



Thomas Beklas
Schwimmbäder - Wellness

P 720 – Der Allrounder für Spritzbeton bis Fließestrich im neuen Design

Ihre Vorteile

- Neuste Motorentechnik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic® Output Control (EOC)
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany



Die P 720 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze. Sie ist ein echter Allrounder mit bis zu 80 bar Förderdruck und 21 m³/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Technische Daten

P 720 TD

Fördertrichter	250 l / 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)
Fördermenge	3 – 21 m ³ /h
Förderdruck max.	80 bar
Förderentfernung** bei Spritzbeton/Feinbeton	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bis 100 m weit und bis 80 m hoch
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor mit Turboaufladung, 44,5 kW (Abgasstufe Stage V)
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch
Kolbenhub	700 mm
Förderzylinder (Ø)	150 mm
Antriebszylinder (Ø)	80/45 mm
Druckstutzenkupplung	4,5"
Hubzahl max.	29 Hübe/min.
Gewicht	2050 kg (TD)
Länge x Breite x Höhe	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD)
Befüllhöhe	1324 mm (TD)
Größtkorn	16 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD), Straßenfahrwerk (TD),
Fahrwerk	

